





Heavy Duty Ram Cold Weather Cover

A




GB	INSTALLATION INSTRUCTIONS	COLD WEATHER COVER
E	INSTRUCCIONES DE MONTAJE	ANTIFAZ DE CLIMA FRIO
F	NOTICE DE MONTAGE	MASQUE AVANT DE TEMPERATURE FROIDE


TOOLS REQUIRED HERRAMIENTAS NECESARIAS OUTILS NÉCESSAIRES



BLADE - CUCHILLA - LAME



FIBER STICK - PALO DE FIBRA - BÂTON DE FIBRE



<http://www.textileaffairs.com/docs/lguide.pdf>

GB


- WARNING: Area to be covered by mask must be clean. It is recommended that you wash and wax vehicle prior to use. Always remove cover (mask) before washing vehicle. Both vehicle and mask must be completely dry while mask is installed. If moisture under mask is allowed to dry on vehicle, paint may cloud. If clouding occurs, leave cover off of the vehicle for one week.
- Any repainted surfaces in contact with mask must be allowed to cure completely. Consult paint manufacturer or repair facility if you are not sure.
- If mask should flap, due to high speed or wind conditions, adjust or remove mask completely.
- Hand clean mask using mild soap, rinse thoroughly with clean water, and line dry completely. Do not machine dry!
- Use Mopar® Vinyl Protector (P/N 4318017) to preserve color and finish.
- For best results, install cover in a surrounding environment of at least 65° F. This will allow the cover to stretch and ease installation.
- WARNING: Vehicle may overheat when vent areas blocked with packed snow or ice.
- WARNING: Running up on curb will damage this product. Manufacturer will not be responsible for damage to product due to accident or misuse.
- WARNING: This front end cover is not recommended for ambient outside air temperature above 40° F or when towing heavy loads in warm weather.
- WARNING: Open the "flaps" if engine temperature or oil temperature increases to abnormal condition.

E

- ADVERTENCIA: El área que cubrirá con la máscara debe estar limpia. Se recomienda que lave y encere el vehículo antes de usar este producto. Siempre quite la máscara antes de lavar el vehículo. Tanto el vehículo como la máscara deben estar totalmente secos durante la instalación de la máscara. Si deja secar la humedad debajo de la máscara en el vehículo, la pintura puede opacarse. Si esto sucede, quite la funda del vehículo durante una semana.
- Se debe permitir que se seque y cure completamente cualquier superficie que se haya repintado y que esté en contacto con la máscara. Consulte con el fabricante de la pintura o con un taller de reparación si no está seguro.
- Si la máscara se sacude, debido a la alta velocidad o a las condiciones del viento, ajuste o quite completamente la máscara.
- Limpie la máscara a mano usando un jabón suave, enjuague completamente con agua y tiéndala hasta que se seque completamente. ¡No la seque a máquina!
- Use Protector Mopar® del Vinilo (P/N 4318017) para guardar el color y el tratamiento.
- Para obtener mejores resultados, instale la máscara con una temperatura ambiente de por lo menos 65° F. Esto permitirá que la máscara se estire y facilita la instalación.
- ADVERTENCIA: Es posible que el vehículo se sobrecaliente si las áreas de ventilación se bloquean con nieve o hielo acumulados.
- ADVERTENCIA: Es posible que subirse a cordón de la acera dañe este producto. El fabricante no es responsable de los daños causados al producto debido a accidentes o uso incorrecto.
- ADVERTENCIA: Esta cubierta frontal no se recomienda para una temperatura ambiente exterior de más de 40° F o para remolcar cargas pesadas en climas cálidos.
- ADVERTENCIA: abra las "aletas" si la temperatura del motor o la temperatura del aceite aumentan a condición anormal.

F

- AVERTISSEMENT: La zone à couvrir avec le masque doit être propre. Il est recommandé de laver et de cirer le véhicule avec de l'utiliser. Toujours retirer le masque avant de laver le véhicule. Il faut que le véhicule et le masque soient entièrement secs lors de l'installation du masque. L'humidité en dessous du masque pourrait former un nuage sur la peinture du véhicule. Si un nuage survient, retirer le masque pendant une semaine.
- Toute surface repeinte qui se trouve en contact avec le protecteur doit être complètement sèche. Dans le doute, consulter le fabricant ou l'établissement de réparations.
- Si le protecteur vibre à haute vitesse ou dans certaines conditions climatiques, le réajuster ou l'enlever complètement.
- Laver le protecteur à la main à l'aide d'un savon doux. Le rincer à l'eau tiède et l'étendre pour le faire sécher. Ne pas le faire sécher à la machine.
- On peut utiliser le protecteur, Mopar® Vinyl Protector (P/N 4318017), pour garder la couleur et le fini.
- Pour de meilleurs résultats, installer le protecteur à une température ambiante de plus de 65 degrés. Il s'étirera plus facilement et cela en facilitera l'installation.
- AVERTISSEMENT: Le véhicule pourrait surchauffer si les zones d'aération sont bloquées par de la neige compacte ou de la glace.
- AVERTISSEMENT: Le passage des trottoirs risque d'endommager cet article. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages dus à des accidents ou à des abus.
- AVERTISSEMENT: Cette housse frontale n'est pas recommandé pour une température ambiante extérieure supérieure à 40° F ou lors du remorquage de lourdes charges par temps chaud.
- AVERTISSEMENT: Ouvrez les «volets» si la température du moteur ou la température de l'huile augmente jusqu'à condition anormale.




GB Optional step for vehicles with front camera only. Remove patch from the rear side of the cover by removing red thread to expose camera opening.


E Paso opcional solo para vehículos con cámara frontal. Retire el parche del lado posterior de la cubierta quitando el hilo rojo para exponer la abertura de la cámara.

F Étape optionnelle pour les véhicules avec caméra frontale uniquement. Retirez le patch à l'arrière du couvercle en retirant le fil rouge pour exposer l'ouverture de la caméra.


1



2





3



GB Note: Short clips are used on the Limited model.

E Nota: Se usan ganchos cortos en el modelo Limitado.


F Remarque: Des crochets courts sont utilisés sur le modèle Limité.



GB Short clips

E Ganchos cortos

F Crochets courts






GB Long clips

E Ganchos largos

F Crochets longs

4






GB Install as shown.
Repeat the process on the other side

E Instale como se muestra.
Repita el proceso en el otro lado.

F Installez comme indiqué.
Répétez le processus de l'autre côté.

5




GB Install as shown. Align the camera window to the front camera.
Repeat the process on the other side

E Instale como se muestra. Alinee la ventana de la cámara con la cámara frontal. Repita el proceso en el otro lado.

F Installez comme indiqué. Alignez la fenêtre de la caméra sur la caméra avant. Répétez le processus de l'autre côté.

6

**GB**

Note: To increase engine cooling fold four flaps back behind mask and press to secure to material fasteners. Under snowy conditions, keep the four front cooling flaps closed.


E

Nota: Para aumentar la refrigeración del motor coloque las cuatro solapas detrás de la máscara y asegure con los ganchos. Bajo condiciones de nieve, mantenga las 4 solapas cerradas.

F

Remarque: Pour augmenter le refroidissement du moteur, replier quatre rabats vers l'arrière ainsi que derrière le masque et appuyer pour les faire tenir sur les fermoirs du matériau. Sous des conditions enneigées, garder les quatre garde-neiges de refroidissement avant refermés.

7

**GB**

Note: When removing cover, start at upper outboard corners until cover dislodges.

E

Nota: Al retirar la cubierta, deslice las almohadillas superiores hacia el lado izquierdo o derecho del borde del capó hasta que la cubierta se desprenda.

F

Remarque: Lorsque vous retirez le couvercle, faites glisser les coussinets supérieurs vers le côté gauche ou droit du bord de la hotte jusqu'à ce que le couvercle se détache.

8